



“CAMINHAR PRÓXIMO DA PLATAFORMA MOVIMENTANDO-A SIMULTANEAMENTE” DIÁLOGO DE SEGURANÇA

O QUE É “MOVER A PEMT/PTA”?

“Caminhar próximo da plataforma movimentando-a simultaneamente” significa: Deslocar a Plataforma Elevatória Móvel de Trabalho/Plataforma de Trabalho Aéreo (PEMT/PTA) utilizando os comandos a partir do solo e caminhando próximo a esta. Isto inclui aqueles que usam um “cordão umbilical”, rádio/controle remoto ou um ponto fixo de controle no chassi.

EM QUE SITUAÇÃO SE DEVE “CAMINHAR PRÓXIMO DA PLATAFORMA MOVIMENTANDO-A SIMULTANEAMENTE”?

“Caminhar próximo da plataforma movimentando-a simultaneamente” é um procedimento utilizado quando há espaço insuficiente/restrito acima da plataforma para operar com segurança a partir da plataforma de trabalho, como através de portas e corredores, ou quando os corrimões tiverem sido dobrados ou removidos. Algumas PEMT/PTA com esteiras impedem a movimentação na plataforma PEMT/PTA. Isso estará claramente identificado no manual de operação.

QUAIS SÃO ALGUNS DOS RISCOS A CONSIDERAR AO CAMINHAR PRÓXIMO DA PLATAFORMA MOVIMENTANDO-A SIMULTANEAMENTE?

Os riscos incluem

- Passar por cima do próprio pé do operador (este tipo de incidente ocorre frequentemente quando se está a “caminhar próximo da plataforma movimentando-a simultaneamente”);
- Esmagar o operador entre a PEMT/PTA e uma estrutura externa (por exemplo, moldura da porta);
- Colisão com pessoas no solo;
- Colisão com estruturas devido à má visibilidade;
- Derrubar a PEMT/PTA.

QUEM NECESSITA SABER DISTO?

Este diálogo de segurança aplica-se a todos os indivíduos envolvidos com a movimentação de PEMT/PTA num determinado local de trabalho:

- Ao utilizador (que controla a utilização da PEMT/PTA no local);
- Aos gerentes e supervisores em locais onde as PEMT/PTA estão a ser utilizadas;
- Aos operadores de PEMT/PTA.

NOTA: Existem riscos específicos ao “caminhar próximo de uma PEMT/PTA deslocando-a simultaneamente” enquanto se carrega ou descarrega a PEMT/PTA de veículos. Consulte as orientações de carga e descarga da IPAF.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- O operador deve ser formado/treinado para a categoria da PEMT/PTA e familiarizado com a PEMT/PTA a ser deslocada;
- Maximizar a distância de afastamento;
- Andar pelo trajeto antes de mover a PEMT/PTA;
- Remover quaisquer obstáculos e detritos da rota;
- Isolar a área;
- NÃO se distrair (p. ex., com um telemóvel/celular);
- Se a visibilidade estiver obstruída, ter alguém para auxiliar a orientar a máquina;
- Posicionar-se ao lado ao direcionar o movimento;
- Verificar se as condições do solo podem suportar a PEMT/PTA;
- Verificar se a orientação da máquina e do comando correspondem;
- Em PEMT/PTA com esteiras, nunca fique no possível caminho da movimentação das esteiras;
- Remova quaisquer objetos que possam provocar tropeçar nestes;
- Evite superfícies escorregadias;
- Permita a subida ao iniciar/parar a PEMT/PTA.



REFERÊNCIAS ÚTEIS

- Guia de segurança do operador de PEMT/PTA da IPAF
- Orientações da IPAF para carga e descarga
- Orientações técnicas da IPAF: Familiarização
- Diálogo de segurança da IPAF sobre condições do solo
- Orientações da IPAF sobre a avaliação das condições do solo (todos os documentos da IPAF estão disponíveis em www.ipaf.org/resources)
- Manual de operação do fabricante