



CONTROLLO DELLE IMBRACATURE E DEI CORDINI PRIMA DELL'UTILIZZO SULLE PLE TOOLBOX TALK

QUAL È L'IMPORTANZA DEI CONTROLLI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTICADUTA (DPI) PRIMA DELL'UTILIZZO?

Le imbracature e i cordini consentono di prevenire le lesioni gravi o fatali causati dalle cadute dalle PLE. Pertanto, occorre verificarne le condizioni e il funzionamento prima di ogni utilizzo.

Con l'utilizzo ripetuto, i DPI potrebbero danneggiarsi, usurarsi o perdere alcune parti. Ripetere questi controlli prima di ciascun utilizzo.

QUALI SONO I CONTROLLI PRIMA DELL'UTILIZZO?

- Verificare che l'ispezione di servizio non sia scaduta
- Controllare la condizione di sicurezza di quanto segue:
 - Fettuccia dell'imbracatura e del cordino o corda
 - Fibbie di collegamento dell'imbracatura
 - Fibbie di regolazione dell'imbracatura o del cordino
 - Punti di attacco dell'imbracatura
 - Schemi di attacco dell'imbracatura e del cordino
 - Moschettone di collegamento o ganci a scatto
 - Tutte le etichette e i numeri di serie (SN) devono essere leggibili

QUAL È LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

Per eseguire i controlli dell'imbracatura e dei cordini prima dell'utilizzo, adoperare tre mezzi di ispezione di base:

PUBBLICO DI DESTINAZIONE

Questo Toolbox Talk interessa:

- Qualsiasi operatore o passeggero della piattaforma
- Utente (che controlla l'uso della PLE in loco)
- Direttore e supervisori del sito

- **Osservazione** (confronto visivo di due elementi simili per individuare differenze o danni)
- **Tatto** (far scorrere i polpastrelli sul materiale sintetico, in modo da eseguire un controllo veloce e preciso delle fibre danneggiate)
- **Controllo del funzionamento** (verificare moschettoni, ganci a scatto, fibbie di regolazione e collegamento)

In caso di dubbi, consultare il poster di IPAF sul controllo dell'imbracatura e del cordino prima dell'utilizzo.

DEVO TENERE UN REGISTRO?

È consigliabile registrare le prove del controllo prima dell'utilizzo, anche se non esiste alcun obbligo di legge che imponga la registrazione dei controlli dei DPI prima dell'utilizzo.

COSA FARE IN PRESENZA DI UN DPI DIFETTOSO?

Se il danno può influire sull'uso sicuro del DPI, occorre:

1. **Isolare** il DPI
2. **Etichettare** il DPI e metterlo fuori servizio
3. **Segnalare** il guasto al datore di lavoro

Non usare un DPI difettoso



RIFERIMENTI UTILI

- Poster di Andy Access A21 *Controllo dei DPI prima dell'utilizzo* (disponibile su www.ipaf.org/andyaccess)
- App di ispezione dell'imbracatura e del cordino SpanSet e scheda tascabile
- Regolamenti per i DPI
- BS 8437:2005+A1:2012: Codice pratico per la scelta, l'uso e la manutenzione di sistemi e attrezzature di protezione personale dalle cadute per l'utilizzo sul lavoro