



BELADUNG VON BAUAUFZÜGEN TOOLBOX TALK

WARUM IST DIE KONTROLLE DER BELADUNG WICHTIG?

Die Beladung mit Personen und Materialien ist entscheidend für den sicheren Betrieb von Bauaufzügen. Ungesicherte Ladung kann zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen. Dieser TBT enthält Informationen zum richtigen Beladen von Bauaufzügen.

BEIM BELADEN EINES BAUAUFZUGS GILT ES, FOLGENDES ZU BEACHTEN:

- Denken Sie an die sichere Arbeitslast und die Anzahl der Personen, die transportiert werden dürfen.
- Berücksichtigen Sie, dass sich die Tragfähigkeit aus Personen, Werkzeugen und Ausrüstung im Bauaufzug zusammensetzt und diese Last niemals überschritten werden darf.
- Achten Sie darauf, dass alle vom Hersteller angegebenen Beschränkungen hinsichtlich der Lastverteilung und der Punktbelastung eingehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass nichts über die Plattform hinausragt.
- Alle Aufkleber der Traglastentabelle müssen lesbar sein und sich in einem guten Zustand befinden.

Der Arbeitsbereich und die Plattform müssen sauber gehalten werden. Bei nassen oder unebenen Oberflächen sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um ein Ausrutschen, Stolpern oder Sturz zu verhindern.

SICHERUNG DER LADUNG

- Sichern Sie die Ladung an den Verankerungspunkten auf der Plattform oder des Korbs, um ein Verrutschen während der Fahrt zu verhindern und um sicherzustellen, dass die Ladung innerhalb der Plattform bleibt.
- Bei Lasten, die eine hohe Punktlast aufweisen können, sollte der Lieferant des Bauaufzugs kontaktiert werden.
- Auf einer Palette oder ähnlichem gestapelte Waren, die verrutschen oder umfallen können, müssen stets ordnungsgemäß und verlässlich gesichert werden, da die Gefahr von Quetschungen oder Einklemmen besteht.
- Die Geländer der Plattform dürfen in keiner Weise belastet werden.

AN WEN RICHTET SICH DER VORTRAG

Dieser Toolbox Talk richtet sich an:

- Endnutzer (die den Einsatz von BAUAUFZÜGEN am Arbeitsort durchführen)
- Bauleiter und Vorgesetzte, wenn BAUAUFZÜGE im Einsatz sind.
- Bediener/Mitfahrer von Bauaufzügen

- Waren die sich verschieben können, müssen vor jeder weiteren Bewegung ordnungsgemäß abgesichert werden.

TRANSPORT VON LASTEN MIT EINEM BAUAUFZUG

- Der Bauaufzug darf nicht für den Transport von Lasten verwendet oder verändert werden, wenn diese nicht innerhalb der Plattform transportiert werden können.
- Bei Lasten mit einer großen Oberfläche sollten Sie die Auswirkungen der Windgeschwindigkeit auf die Ladung berücksichtigen und sich mit dem Lieferanten über die sicheren Windstärken für den Betrieb Ihres Geräts beraten.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Möglichkeit am Zielort besteht, um die Ware zu entladen.
- Stellen Sie sicher, dass der Weg für den Bauaufzug frei ist und keine Gefahren/Hindernisse vorhanden sind.
- Die Mitfahrer im Bauaufzug sollten aufrecht stehend und sicher zusammen mit der Last fahren können.

WAS ALS NÄCHSTES ZU TUN IST

Einweisung des entsprechenden Personals in die Grundsätze der Beladung eines Bauaufzugs und das Üben des Transportierens von Lasten auf verschiedenen Ebenen.

Jeder, der mit dem Betrieb eines Bauaufzugs zu tun hat, muss:

- die vom Hersteller bereitgestellten Angaben zur Lastensicherung verstanden haben
- wissen, wie man die Ladung richtig sichert.
- mit den Bedienelementen des Bauaufzugs und dessen Sicherheitsfunktionen vertraut sein.

NICHT VERGESSEN

**Aufkleber der
Traglastentabelle prüfen**

**Niemals den Bauaufzug
überladen**

**Sichern Sie die Ladung wie
erforderlich**



NÜTZLICHE HINWEISE

- IPAF-Sicherheitsleitfaden für Bauaufzüge (verfügbar in der ePAL-App www.ipaf.org/ePAL)
- Andy Access-Poster 'Bauaufzug nicht überladen' (erhältlich unter www.ipaf.org/andyaccess)