

NÃO USE UMA PEMT/ PTA COMO UM PONTO DE ANCORAGEM SUSPENSO



As plataformas elevatórias móveis de trabalho (PEMTs/PTAs) são projetadas para elevar as pessoas a uma posição em que possam trabalhar em altura com segurança na plataforma. As PEMTs/PTAs não são projetadas para serem usadas como um ponto de ancoragem suspenso. Usá-las como tal **não é recomendado**.



PEMTS/PTAS COMO PONTOS DE ANCORAGEM SUSPENSOS EM UM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

As plataformas elevatórias móveis de trabalho (PEMTs/PTAs) são projetadas para elevar as pessoas a uma posição em que possam realizar trabalhos temporários em altura com segurança na plataforma. As PEMTs/PTAs não são projetadas para serem usadas como um ponto de ancoragem suspenso. O uso de uma PEMT/PTA como uma ancoragem suspensa **não é recomendado.**

CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS

Entretanto, pode haver circunstâncias excepcionais em que as PEMTs/PTAs podem ser usadas como um ponto de ancoragem suspenso como parte de um sistema de proteção contra quedas, por exemplo, para auxiliar no descarregamento de veículos.

O usuário só pode usar uma PEMT/PTA como um ponto de ancoragem suspenso **com a aprovação expressa por escrito do fabricante e do proprietário da PEMT/PTA.**

O usuário deve entender os procedimentos operacionais envolvidos e os limites da PEMT/PTA específica antes de pensar em realizar esta atividade.

O uso de uma PEMT/PTA como ancoragem suspensa como parte de um sistema de

proteção contra quedas deve ser considerado somente depois que outros métodos de prevenção de quedas se mostraram impraticáveis e uma avaliação de risco demonstrou que esse é o meio mais seguro e eficaz de realizar a tarefa.

Se você pretende usar uma PEMT/PTA como ponto de ancoragem suspenso, os usuários devem assegurar-se de que **TODOS** os perigos e riscos específicos sejam cuidadosamente abordados em seus procedimentos de segurança e programas de treinamento.

ADEQUAÇÃO DA MÁQUINA

As PEMTs/PTAs são projetadas principalmente para trabalhar dentro dos limites da plataforma de trabalho. Talabartes só devem ser fixados aos pontos de ancoragem designados e aprovados pelo fabricante da PEMT/PTA.

Quando os pontos de ancoragem forem projetados para “contenção apenas”, não devem ser usados como pontos de ancoragem suspensos em sistemas de proteção contra quedas.

Existem **algumas** PEMTs/PTAs que têm pontos de ancoragem projetados e testados para serem usados tanto para sistemas de contenção quanto para sistemas de proteção contra quedas. Se a PEMT/PTA tiver tal ancoragem, *isso por si só não indica que ela é adequada para ser usada como uma ancoragem suspensa.* Isso **deve** ser verificado por escrito pelo fabricante da PEMT/PTA específica antes que ela seja usada como um ponto de ancoragem suspenso.