



INSPECTIE VÓÓR INGEBRUIKNAME HOOGWERKER TOOLBOX TALK

Een mobiele hoogwerker moet vóór ingebruikname worden geïnspecteerd door de bediener om er zeker van te zijn dat hij veilig kan worden gebruikt. Het niet uitvoeren van een inspectie vóór ingebruikname kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen van de inzittenden van het platform en personeel op grondniveau, evenals schade aan de hoogwerker, eigendommen en het milieu.

WAT MOET IK DOEN?

Voordat u een inspectie vóór ingebruikname uitvoert, moet u het volgende doen:

- Zorg dat u getraind bent in de juiste categorie hoogwerker die u gaat gebruiken.
- Zorg dat u vertrouwd gemaakt bent met het specifieke model
- Zorg ervoor dat de juiste gebruikershandleiding bij de hoogwerker is, zodat u de inspectievoorschriften van de fabrikant vóór ingebruikname kunt volgen.

Uw werkgever moet u voldoende training geven om u in staat te stellen de hoogwerker veilig te bedienen, en u moet zich bewust zijn van alle bijbehorende risico's.

HOE VOER IK EEN INSPECTIE VÓÓR INGBRUIKNAME VAN EEN HOOGWERKER UIT?

De principes van een inspectie vóór ingebruikname zijn hetzelfde voor alle hoogwerkers:

- Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van de hoogwerkers. Controleer of het serienummer in de handleiding overeenkomt met het serienummer op het conformiteits-/gegevensplaatje van de hoogwerker.
- Controleer of de periodieke inspectie gedocumenteerd en up-to-date is. Gebruik de hoogwerker niet als er geen bewijs van inspectie is of als deze verouderd is.

WIE MOET DIT WETEN?

Deze toolbox talk is van toepassing op:

- Aannemer (de persoon of het bedrijf die de controle heeft over het gebruik van de hoogwerker op locatie)
- Bedieners van hoogwerkers
- Managers en supervisors
- Aangewezen reddingsmedewerker op de grond

- Controleer of het gegevens-/conformiteitsplaatje het juiste serienummer heeft dat bij de hoogwerker hoort.
- Voer de inspectie vóór ingebruikname uit volgens de instructies in de handleiding van de fabrikant
- Ervoor zorgen dat alle wijzigingen, zoals Material Handling Accessories (MHA's) of secundaire afschermingssystemen, zijn goedgekeurd.
- Het wordt aanbevolen om de inspectie vóór ingebruikname vast te leggen in uw logboek of uw IPAF ePAL-app.

WAT ALS DE HOOGWERKER DEFECT IS?

Als er een defect wordt gevonden dat van invloed kan zijn op het veilige gebruik van de hoogwerker, dan moet u:

- Schakel de hoogwerker **uit**, verwijder de sleutel en activeer de noodstopshakelaars.
- De hoogwerker **taggen** om andere bedieners in de omgeving te informeren dat de hoogwerker een storing heeft.
- **Meld** de storing bij je leidinggevende/manager

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PPE) BIJ HET UITVOEREN VAN EEN INSPECTIE VÓÓR INGBRUIKNAME?

IPAF raadt minimaal aan:

- Geschikte hoofdbescherming met kinband
- Geschikte oogbescherming
- Geschikte beschermende handschoenen
- Veiligheidsschoeisel

Bij het uitvoeren van een inspectie vóór ingebruikname van een hoogwerker met giek wordt aanbevolen om de juiste persoonlijke valbeveiligingsuitrusting (Personal Fall Protection Equipment, PFPE) te dragen, dat wil zeggen een volledige harnas met een verstelbare aanlijnkoord als u zich op het platform bevindt. Het aanlijnkoord moet worden bevestigd aan het

NUTTIGE REFERENTIES

- Gebruikershandleiding van de fabrikant
- IPAF Veiligheidshandleiding voor bedieners
- IPAF Pre-use Inspection Check Sheet (beschikbaar op www.ipaf.org/resources)

aangewezen verankeringspunt in het platform en zo kort mogelijk worden afgesteld.

Het is ook mogelijk dat je PFPE nodig hebt in een verticaal platform als dit een vereiste is voor de locatie of een veilige werkprocedure uit de risicobeoordeling.

HERINNEREN

- Een hoogwerker moet vóór ingebruikname worden geïnspecteerd
- Als u een hoogwerker gebruikt die niet is geïnspecteerd, kan deze onveilig zijn om te gebruiken.
- Meld gevaarlijke handelingen en defecten altijd