

E2: STEIGEN SIE NICHT AUS DEM ANGEHOBESENEN ARBEITSKORB!



Mobile Hubarbeitsbühnen (MEWP) sind dafür konstruiert, Personen einen sicheren Zugang zu hoch liegenden Arbeitspositionen zu ermöglichen. Vom Arbeitskorb aus können Tätigkeiten sicher ausgeführt werden.

Hubarbeitsbühnen sind nicht dafür geeignet, Personen von einer Ebene auf die andere zu transportieren, ein Ausstieg aus dem Arbeitskorb in der Höhe ist nicht vorgesehen. Personen sollten den Arbeitskorb nur von den vorgesehenen Zugangspositionen am Boden oder am Chassis der Arbeitsbühne betreten bzw. verlassen.

Es gibt Ausnahmefälle, in denen Hubarbeitsbühnen verwendet werden können, um Zugang zu oder von einem Arbeitsbereich beim Arbeiten in der Höhe zu erhalten. Das Verlassen der Plattform sollte streng kontrolliert werden und nur erlaubt sein:

- Wenn nach einer detaillierten Risikobewertung eindeutig festgestellt wurde, dass dies der sicherste und effektivste Weg ist zu einem spezifischen Arbeitsort zu kommen.
- Wenn der Ausstieg in einem formellen Notfallplan vorgesehen ist.
- In einer Notsituation
- Wenn eine vom Nutzer* durchgeführte strenge und solide standortspezifische Risikobewertung Umstände ermittelt hat, die das Verlassen der <mark>Plattform</mark> in der <mark>Höhe</mark> rechtfertigt, sollte in einer Bewertung der Arbeit detailliert untersucht werden, wie die Maßnahmen zur Absturzsicherung für die Dauer der Aufgabe aufrechterhalten werden können.

Eine standortspezifische Risikobewertung sollte von einer kompetenten Person durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle damit verbundenen Gefahren und Risiken berücksichtigt und relevante Kontrollmaßnahmen umgesetzt wurden. Berücksichtigen Sie die Notwendigkeit von:

- Absturzsicherungen müssen während des Transfers jederzeit eingehalten werden
- Ein Bediener/Mitfahrer muss jederzeit in der angehobenen Hubarbeitsbühne bleiben
- Maßnahmen zur Minimierung dynamischer Belastungen der Plattform
- Maßnahme zur Verhinderung einer unerwarteten oder unbeabsichtigten Bewegung der Plattform
- Die Benutzung der ausgewiesenen Ausstiegspunkten für Hubarbeitsbühnen und die Verhinderung des Ein- oder Ausstiegs durch Klettern über das Schutzgeländer
- Beaufsichtigung durch eine verantwortliche Stelle, um sicherzustellen, dass die identifizierte sichere Methode von allen beteiligten Mitarbeitern eingehalten wird
- Mögliche Rettungsverfahren in Hinblick auf alle betroffenen Gebäudeteile.

** Der Nutzer ist jede Person oder Organisation, die die Kontrolle über die Planung, Verwaltung und Nutzung der für eine bestimmte Aufgabe verwendeten Hubarbeitsbühne hat und dafür verantwortlich ist, dass die Hubarbeitsbühne in einem sicheren Arbeitszustand gehalten wird. Der Nutzer ist nicht notwendigerweise der Bediener.*



STEIGEN SIE NICHT AUS DEM ANGEHOBESENEN ARBEITSKORB!



**BLEIBEN SIE IMMER AUF DER PLATTFORM MIT
BEIDE FÜSSE AUF DEM BODEN!**



Weitere Informationen und kostenlose Poster zum
Herunterladen finden Sie unter: www.ipaf.org/andyaccess

