



**Edistetään ja mahdollistetaan
moottorikäyttöisten kulkuneuvojen
turvallinen ja tehokas käyttö kaikkialla
maailmassa.**



VÄLTÄ YLÄPUOLISIA ESTEITÄ TYÖKALUPAKKI- KESKUSTELU

Liikkuvia nostotyöalustoja (MEWP) käytetään joskus ahtaissa tiloissa tai yläpuolisten rakenteiden lähellä. Loukkuun jäämisen tai puristumisen riski kasvaa näillä alueilla toimittaessa, joten työ on suunniteltava ja suoritettava turvallisesti. Loukkuun jäämis- tai puristumisongelmia voi tapahtua, kun MEWP liikkuu kokoon laskettuna ja nostettuna, tai kun nostolava on korotettuna. Tämä työkalupakki-keskustelu tarjoaa tietoa siitä, kuinkavähentää riskiä joutua kosketuksiin yläpuolella olevien esteiden kanssa.

LOUKKUUN JÄÄMISEN TAI PURISTUMISEN VOIVAT AIHEUTTAA:

- Liikkumissuuntaan katsomatta jättäminen tai tietoisuuden puute MEWP:ä käytettäessä
- Väärän ohjaimen valitseminen tai MEWP:n liikuttaminen väärään suuntaan yläpuolisten esteiden lähellä
- MEWP:n epätasainen tai liian nopea käyttö lähellä yläpuolisia esteitä
- Ajaminen epätasaisen maaston yli nostettuna
- Riittämättömän pysähtymismatkan jättäminen toimittaessa lähellä yläpuolisia esteitä tai rakennuksia
- Puomin äkilliset liikkeet, jotka aiheutuvat ajettaessa reunakiveen tai ojaan, tai kun se vapautuu takertumisen jälkeen. Puomin joustava liike voi johtaa nostolavan lisääntyneeseen heilumiseen.

MITÄ TULISI TEHDÄ SUUNNITTELUVAIHEESSA?

- Suorita riskiarviointi ja kehitä turvallinen työskentelyjärjestelmä (SSoW). Varmista, että SSoW välitetään MEWP-käyttäjälle ja että hän ymmärtää sen.
- Varmista, että MEWP-käyttäjä on koulutettu ja perehdytetty kyseiseen MEWP-malliin. Perehdytyksen tulisi sisältää toissijaisen

HYÖDYLLISIÄ VIITTEITÄ

- IPAF Käyttäjän turvallisuusopas
- MEWP:ien turvallinen käyttö jalankulkijan ohjaimia käytettäessä
- Valmistajan käyttöopas (saatavilla osoitteesta www.ipaf.org/manufacturers)
- Hyvän käytännön ohjeistus MEWP:ien henkilöiden puristumis-/murskautumisvammojen vähentämiseksi

TYÖKALUPAKKI-KESKUSTELU A12 | TE-1011-FI--V1.0-2025-12-08

KENEN TULEE TIETÄÄ?

Tämä työkalupakki-keskustelu koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat MEWP:n turvalliseen käyttöön, mukaan lukien:

- Käyttäjä (henkilö tai yritys, jolla on määräysvalta MEWP:stä työmaalla)
- MEWP-käyttäjä
- Nimetty maahenkilöstön pelastustoimien vastuuhenkilö
- Johtajat ja esimiehet

suojausjärjestelmän (jos asennettu) tarvittavat käyttöä edeltävät tarkastusvaatimukset.

- Varmista, että pelastussuunnitelma on voimassa ja käytössä.
- Jos on ennakoitavissa määritelty puristumis- tai loukkuun jäämisriski, tulisi valita MEWP, jossa on sopiva toissijainen suojausjärjestelmä.
- Varmista, että nimetty maanpinnan valvonta/pelastushenkilö on perehdytetty kyseiseen MEWP-malliin.

MEWP-KÄYTTÄJÄT

- Käy aina reitti ensin läpi kävellen ja tarkista yläpuoliset vaarat ennen MEWP:n käyttöä.
- Varmista, että sinut on perehdytetty MEWP:hen ja että olet varma siitä, että voit käyttää sitä turvallisesti.
- MEWP:tä sijoittaessa varmista, että maanpinnan ohjaimet ja hätälaskuohjaimet ovat helposti saavutettavissa hätätilanteen varalta.
- Varmista, että paikalla on nimetty maapelastushenkilö.
- Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja korissa olevista henkilöistä, älä ole välinpitämätön, silloin tapahtuu onnettomuuksia.
- Älä aja, nosta tai käännä MEWP-laitetta, ennen kuin olet tarkistanut ympäristön.
- Käytä korin ohjaimia hitaasti ja harkitusti.
- Oikeaa liikesekvenssiä käyttäessäsi, käytä hienoja ohjausliikkeitä viimeisenä.
- Älä laske koria ennen kuin olet tarkastanut vaaratekijät alapuoleltasi.
- Jos tunnet tilanteen olevan turvaton, laske kori välittömästi ja ilmoita asiasta esimiehellesi.

MUISTA

- Katso **ylös** ennen nostamista
- Katso **ympäriillesi** ennen liikkumista
- Katso **alas** molemmille puolille ennen korin laskemista