



Dünya çapında personel yükseltici platformların güvenli ve etkili kullanımını teşvik etmek ve etkinleştirmek



PYP TESLİMAT SÜRÜCÜSÜ İŞ ÖNÜ KONUŞMASI

Mobil Personel Yükseltici Platformların (PYP'ler) teslimatı ve toplanması, doğru şekilde yapılmadığı takdirde bazen yüksek riskli bir faaliyet olabilir. IPAF, teslimat sürücülerini için yükleme/boşaltma ve IPAF tanıtıcı eğitimi önermektedir.

TEHLİKELER VE RİSKLER NELERDİR?

- Yükleme sırasında ezilme veya tuzağa düşme.
- PYP'lerin yük(süz)lülükten devrilmesi.
- Akan trafikle çarpışma/çarpışma.
- Eğitimsiz çalışanlar ve yükleniciler.
- Yetkisiz personelin çalışma alanlarına girmesi.
- Uygun olmayan (yükleme alanı olmayan) alanlar.
- Uygun olmayan, hatalı veya uyumsuz ekipman.
- Araçtan veya treyler yatağından düşme.
- Emniyete alınmamış yükler veya taşıma sırasında kayan yükler.
- Hasarlı veya arızalı ekipman.

TESLİMAT ARAÇLARI VE YÜKLEME ALANLARI

- Kiralama şirketleri ve Kullanıcılar, PYP'lerin yüklenmesi (boşaltılması) için yeterli alana ve aydınlatmaya sahip uygun bir alan sağlamalıdır.
- Aracın arkasında yeterli büyüklükte bir kaçış alanı düşünün.
- Araçlar yedek emniyet tertibatları taşımalıdır.
- Teslimat araçlarında iyi bir temizlik anlayışı benimseyin.
- Uyumlu, bakımı yapılmış bir vinç kullanın.

PYP'leri yükleme ve boşaltma

- Risk değerlendirmesinin gerektirdiği şekilde yükleme (boşaltma) sürecine yardımcı olması için ek personel kullanın.
- Aracın/treylerin aşırı yüklü olmadığından ve yükün eşit olarak dağıtıldığından emin olun.
- Mümkünse eğim olan zeminlerde yükleme yapmaktan kaçının.
- Tüm PYP'leri şirketin Güvenli Çalışma Sistemi'ne (SSoW) ve üretici talimatlarına göre sabitleyin.
- Hasarlı veya arızalı ekipmanı her zaman bildirin.
- Yük taşıma sırasında hareket etmişse, sabitleme cihazlarını serbest bırakmadan önce bir risk değerlendirmesi yapın.
- Yükleme (boşaltma) için kullanılan ekipmanların bakımı iyi yapılmalıdır.
- Bir yükü taşımadan önce tüm nesnelere emniyete alın.
- Rampalarda, güvertede ve yük sınırlama ekipmanında hasar olup olmadığını kontrol edin.
- PYP'nin sınıflandırılabilirliğinin araç rampasının eğimiyle uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

FAYDALI REFERANSLAR

- IPAF Güvenli yükleme ve boşaltma eğitim kursu (Daha fazla bilgi için: www.ipaf.org/training)
- IPAF Yaya kontrolleri kullanılırken PYP'lerin güvenli kullanımı
- IPAF PYP'lerin (yüklenmesi) için bir vincin güvenli kullanımı
- Kamuya açık bir karayolunda PYP'lerin PYP'leri yükleme ve boşaltmasına ilişkin IPAF Yükleme Boşaltma Kılavuzu. (www.ipaf.org/load adresinden edinilebilir)

KİMLERİN BİLMESİ GEREKİYOR?

Bu İş Önü Konuşması, PYP'leri yükleme ve boşaltma ile ilgili tüm kişiler için geçerlidir:

- PYP kiralama şirketi personeli, örneğin teslimat sürücülerini, nakliye yöneticileri ve koordinatörleri

- Kamuya açık bir otoyolda yükleme yapıyorsanız, kabini karşıdan gelen trafiğe bakacak şekilde konumlandırın ve şirketinizin güvenli çalışma prosedürlerini izleyin.
- Yükleme rampalarını kullanımdan sonra daima emniyete alın.
- Baş üstü ve yer altı tehlikelerinden uzak durun.
- Gerektiğinde Kişisel Düşmeye Karşı Koruma Ekipmanı (PFPE) kullanın.
- Karanlık saatlerde yükleme yapıl(a)mıyorsa, her zaman yeterli aydınlatma olduğundan emin olun.
- Yükleme (boşaltmaya) yardımcı olmak için bir vinç kullanırken, her zaman PYP ile aranızda güvenli bir mesafe bırakın.
- Mümkün olduğunda, treylerden düşme riskini azaltmak için PYP'leri yerde dururken sabitleyin.
- Vinç, kablo ve kancanın derecesinin, belirli PYP'nin güvenli bir şekilde yüklenmesine yardımcı olmak için yeterli olduğundan emin olun.
- Vinci bir sabitleme cihazı olarak kullanmayın.
- Kullanılmadığında sabitleme cihazlarını istifleyin/güvene alın.

EZİCİ YARALANMA RİSKİNİN AZALTILMASI (SÜRÜCÜ)

PYP'ler her zaman üreticinin emniyete alma kılavuzuna, şirket politikalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak emniyete alınmalıdır.

- PYP'ler yüklenirken (boşaltılırken) asla ekipmanların arasında veya başlığın önünde durmayın.
- PYP'ye manevra yaptırmaya hazırlanırken sürüş yönünün/yöneliminin farkında olun.
- Diğer PYP'lere yakinken manevra yapmadan önce tekerleklerin düz olduğunu kontrol edin.
- Yaya kontrolü sadece sökülebilir platform kontrol kutuları olan PYP'lerde yapılmalıdır. Baş üstü tehlikeler veya alan kısıtlamaları yoksa yaya kontrolü kullanılmamalıdır.

NAKLIYE MÜDÜRLERİ VE SAHA PERSONELİ

- Aracın doğru tipte olduğundan ve PYP'yi taşıma kapasitesine sahip olduğundan ve bakımının yapıldığından emin olun.
- Hasarlı veya hatalı ekipman bildirmeleri halinde izlenecek doğru prosedürler konusunda teslimat sürücülerini irtibat kurun.