

Hoogwerker (MEWP) Bezorger Toolbox Talk

De levering en het ophalen van Hoogwerkers (MEWPs) kan soms een risicovolle activiteit zijn als dit niet op de juiste manier wordt uitgevoerd.

IPAF raadt laad/los en IPAF demonstrateur training aan voor bezorgchauffeurs.

WAT ZIJN DE GEVAREN EN RISICO'S?

- Verplettering of beknelling tijdens het laden of lossen.
- Hoogwerkers die omkantelen tijdens het laden/lossen.
- Impact/botsing met passerend verkeer.
- Ongeschoolde werknemers en contractors.
- Onbevoegd personeel die werkgebieden betreden.
- Ongeschikte laad/los zones.
- Ongeschikte, defecte of incompatibele apparatuur.
- Vallen van het voertuig van de laadbak van de aanhanger.
- Onbeveiligde ladingen, of ladingen die verschuiven tijdens transport.
- Apparatuur die beschadigd of defect is.

BEZORGVOERTUIGEN EN LAADRUITES

- Verhuurbedrijven en aannemers moeten een geschikte ruimte bieden voor het laden/lossen van Hoogwerkers (MEWP) met voldoende ruimte en verlichting.
- Overweeg een voldoende groot afvoergebied aan de achterkant van het voertuig.
- Voertuigen dienen reservebevestigingsmiddelen bij zich te hebben.
- Zorg voor een goede verzorging en netheid van bezorgvoertuigen.
- Gebruik een compatibele, goed onderhouden lier.

LADEN EN LOSSEN VAN HOOGWERKERS

- Gebruik extra personeel om te helpen bij het laden/lossen zoals vereist door de risicobeoordeling.
- Zorg ervoor dat het voertuig of de aanhanger niet overbeladen is en dat de lading gelijkmatig verdeeld is.
- Vermijd waar mogelijk het laden/lossen op hellend terrein.
- Zorg ervoor dat alle hoogwerkers beveiligd zijn volgens het veilige werksysteem van het bedrijf (SSoW) en de instructies van de fabrikant.
- Meld altijd beschadigde of defecte apparatuur.
- Als een lading tijdens het transport is verschoven, voer dan een risicobeoordeling uit voordat u de bevestigingsmiddelen losmaakt.
- Apparatuur die wordt gebruikt voor laden en lossen moet goed worden onderhouden.
- Zorg ervoor dat alle objecten goed vastzitten voordat u een lading vervoert.
- Voer een controle uit op eventuele schade aan oprijplaten, dek en laadbeveiligingsapparatuur.
- Controleer of de hellingshoek van de Hoogwerker (MEWP) compatibel is met de helling van de oprijplaten van het voertuig.

NUTTIGE REFERENTIES

- IPAF VEILIG LADEN EN LOSSEN trainingscursus. (Meer informatie op www.ipaf.org/training)
- IPAF Het veilige gebruik van Hoogwerkers (MEWP) bij het gebruik van het afneembaar platform bedieningspaneel
- IPAF Het veilige gebruik van een lier voor het laden/lossen van Hoogwerkers (MEWP)
- IPAF-richtlijnen voor het laden en lossen van hoogwerkers op een openbare weg. (Beschikbaar op www.ipaf.org/load)

WIE MOET DIT WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij het laden en lossen van Hoogwerkers, inclusief:

- Personeel van een hoogwerker (MEWP) verhuurbedrijf, zoals bezorgers, transportmanagers en coördinatoren
- Aannemers (degene die de controle hebben over hoogwerkers op locatie)

- Als u laadt/lost op een openbare weg, zorg er dan voor dat de cabine naar het tegemoetkomende verkeer gericht is en volg de veilige werkprocedures van uw bedrijf.
- Zorg ervoor dat oprijplaten na gebruik altijd goed vastzitten.
- Blijf uit de buurt van gevaren boven en onder de grond.
- Draag Persoonlijke Valbeschermingsuitrusting (PFPE) wanneer dat nodig is.
- Als u laadt/lost in het donker, zorg er dan altijd voor dat er voldoende verlichting is.
- Bij het gebruik van een lier om te helpen met laden/lossen, houd altijd een veilige afstand van de hoogwerker.
- Waar mogelijk, beveilig hoogwerkers terwijl u op de grond staat om het risico op vallen van de trailer te verminderen.
- Zorg ervoor dat de beoordeling van de lier, kabel en haak voldoende is om veilig te helpen bij het laden van de specifieke hoogwerker (MEWP).
- Gebruik de lier niet als bevestigingsmiddel.
- Berg of beveilig beveiligingsapparaten wanneer ze niet in gebruik zijn.

HET VERMINDEREN VAN HET RISICO OP VERPLETTERINGSLETSEL (BESTUURDER)

Hoogwerkers (MEWP) moeten altijd worden beveiligd in overeenstemming met de beveiligingsrichtlijnen van de fabrikant, het beleid van het Bedrijf en de relevante Wetgeving.

- Ga nooit tussen de apparatuur staan, of voor het hoofdbord terwijl hoogwerkers worden (in)geladen.
- Let op de rijrichting en oriëntatie bij het voorbereiden van het manoeuvreren van de hoogwerker.
- Controleer of de wielen recht staan voordat u manoeuvreert in de nabijheid van andere Hoogwerkers (MEWP).
- Afneembaar platform bedieningspaneel mag alleen worden gebruikt op hoogwerkers (MEWP) met afneembare platformbedieningskasten.
Als er geen gevaren boven het hoofd zijn of ruimtebeperkingen, moet het afneembaar platform bedieningspaneel niet worden gebruikt.

Transportmanagers en terreinpersoneel

- Zorg ervoor dat het voertuig van het juiste type is, de capaciteit heeft om de hoogwerker te vervoeren en goed onderhouden wordt.
- Overleg met bezorgings chauffeurs over de juiste procedures die gevolgd moeten worden wanneer zij beschadigde of defecte apparatuur hebben gemeld.

NUTTIGE REFERENTIES

- IPAF VEILIG LADEN EN LOSSEN trainingcursus. (Meer informatie op www.ipaf.org/training)
- IPAF Het veilige gebruik van Hoogwerkers (MEWP) bij het gebruik van het afneembaar platform bedieningspaneel
- IPAF Het veilige gebruik van een lier voor het laden/lossen van Hoogwerkers (MEWP)
- IPAF-richtlijnen voor het laden en lossen van hoogwerkers op een openbare weg. (Beschikbaar op www.ipaf.org/load)