

# Het veilige gebruik van een lier voor het laden/lossen van Hoogwerkers (MEWP) TOOLBOX TALK

Sommige Hoogwerkers (MEWPs) worden geladen/gelost op voertuigen en aanhangers met behulp van een lier; dit kan om verschillende redenen zijn:

- Voertuigen en aanhangwagens die de hellingshoek van de specifieke hoogwerker overschrijden.
- Ongunstige weersomstandigheden.
- Naleving van de veilige werksystemen van het Bedrijf, als resultaat van een taakspecifieke risicobeoordeling.

## WAT ZIJN DE GEVAREN EN RISICO'S?

- Onjuist gebruik van de lier kan leiden tot verpletteringsverwondingen of dodelijke ongevallen. Dit kan worden veroorzaakt door het gelijktijdig gebruik van de lier en de werking van de hoogwerker (MEWP), het selecteren van een onjuiste rijrichting, of onbedoelde beweging van de lierbediening.
- Een lierkabel die faalt tijdens de werking.
- Een beschadigde of defecte lier, lierkabel of haak kan mogelijk niet veilig helpen bij het laden/lossen.
- Tussen hoogwerkers staan tijdens het gebruik van de lier.
- Het lieren van hoogwerkers die niet correct zijn uitgelijnd.
- Het lieren van een smalle hoogwerker omhoog of omlaag over een enkele oprijplaat.
- Een verlengde lierkabel onbeveiligd achterlaten.

## RISICOBEEHERSMAATREGELEN (TRANSPORT- EN DEPOTMANAGERS)

- Een risicobeoordeling moet aanwezig zijn voor laad/los activiteiten. Het moet worden ontwikkeld door een bekwame persoon met voldoende kennis van transportoperaties en hoogwerkers (MEWPs) om te laden/lossen.
- Zorg voor voldoende verlichting in laad/los zones.
- Zorg ervoor dat de lier, de lierkabel en alle bijkomende apparatuur geïnspecteerd worden en in een goede staat verkeren.

## RISICOBEEHERSINGSMAATREGELEN (BEZORGCHAUFFEURS)

- De chauffeur moet altijd een dynamische risicobeoordeling uitvoeren voordat hij met laden of lossen begint.

## NUTTIGE REFERENTIES

- IPAF Laad- en Los Beste Praktijken Richtlijnen TE-1132-0516-1-nl
- IPAF Bezorgchauffeur Toolbox Talk
- De Toolbox Talk over het afneembaar platform bedieningspaneel van Hoogwerkers (MEWP) TE-29-EN-V14.0 2023-09-06.

## WIE MOET DIT WETEN?

Deze Toolbox Talk is van toepassing op alle personen die betrokken zijn bij de levering en het ophalen van Hoogwerkers (MEWP), inclusief:

- Verhuur bedrijf personeel
- Aannemers (degene die de controle hebben over hoogwerkers op locatie)
- Onderleveranciers van bezorgbedrijven/chauffeurs

- Voer een dagelijkse/voorafgaande controle uit van de lier, lierkabel en haak om eventuele schade of gebreken te identificeren.
- Zorg ervoor dat de beoordeling van de lier, kabel en haak voldoende is om veilig te helpen bij het laden van de specifieke hoogwerker (MEWP).
- Volg de instructies van de hoogwerkerfabrikant voor de juiste positie om de lierhaak te bevestigen.
- Bij gebruik van een lier moet u een rechte trekbeweging uitvoeren met behulp van een dubbel kettingsysteem (brothers).
- Er moet voorzichtigheid worden betracht bij de werking van de hoogwerker (MEWP) en de lierbediening tegelijkertijd.
- Er moet een aanvullende risicobeoordeling worden uitgevoerd bij het laden/lossen van defecte of beschadigde apparatuur.
- Houd altijd een veilige afstand van de hoogwerker terwijl u een hoogwerker op zijn plaats sleept.
- Ga nooit staan of plaats geen enkel deel van uw lichaam tussen twee hoogwerkers op een voertuig/aanhangwagen wanneer hoogwerkers worden geladen of gelost.
- Als er enige twijfel bestaat over de remmen van de Hoogwerker (MEWP) om de machine veilig op zijn plaats te houden, moeten de wielen worden geklemd.
- Overbelast nooit de lier, kabel of haak.
- Stop en denk na voordat u de richtingsschakelaar of -knop op de lierafstandsbediening activeert.
- Houd de laadruimtes van voertuigen/aanhangers vrij van puin en onnodige vastzetapparatuur.
- Draag tijdens het laden/lossen geschikte Persoonlijke Bescherm middelen (PBM).
- Houd onnodig personeel weg van de trailer tijdens het laden/lossen.
- Gebruik een Banksman/Spotter indien vereist.
- Gebruik de lier nooit om een Hoogwerker (MEWP) te beveiligen voor transport.
- Er moet voorzichtigheid worden betracht bij de werking van de hoogwerker (MEWP) en de lierbediening tegelijkertijd.

#### **AANNEMERS VERANTWOORDELIJKHEDEN**

- Zorg voor een veilige laad/los ruimte voor de levering en het ophalen van Hoogwerkers (MEWP) met een voldoende uitloopgebied.