



L'UTILISATION SÉCURISÉE D'UN TREUIL POUR LE (DÉ)CHARGEMENT DES PEMP TOOLBOX TALK

Certaines Plateformes Élévatrices Mobiles de Personnes (PEMP) sont (dé)chargées sur des véhicules et des remorques à l'aide d'un treuil ; cela peut être pour diverses raisons :

- Véhicules et remorques dont la pente dépasse la capacité de franchissement de la PEMP concernée.
- Conditions météorologiques défavorables.
- Respect des systèmes de travail sécurisés de l'entreprise, suite à une évaluation des risques spécifique à la tâche.

QUELS SONT LES DANGERS ET RISQUES ?

- Une utilisation incorrecte du treuil peut entraîner des blessures par écrasement ou des accidents mortels. Cela peut être causé par l'utilisation simultanée du treuil et de la PEMP, la sélection d'une mauvaise direction de déplacement, ou un mouvement involontaire de la commande du treuil.
- Un câble de treuil défilant pendant le fonctionnement.
- Un treuil, un câble de treuil ou un crochet endommagé ou défectueux peut ne pas être en mesure d'aider en toute sécurité lors du processus de chargement ou de déchargement.
- Se tenir entre les PEMP lors de l'utilisation du treuil.
- Treillage de PEMP mal alignées.
- Treillage d'une PEMP étroite sur une rampe unique, en montée ou en descente.
- Laisser un câble de treuil étendu sans être sécurisé.

MESURES DE MAÎTRISE DES RISQUES (RESPONSABLES TRANSPORT ET DÉPÔT)

- Une évaluation des risques doit être en place pour les activités de (dé)chargement. Elle doit être élaborée par une personne compétente possédant des connaissances suffisantes sur les opérations de transport et les PEMP à (dé)charger.
- Assurer un éclairage adéquat dans les zones de chargement et de déchargement.
- S'assurer que le treuil, le câble de treuil et tous les équipements auxiliaires sont inspectés et en état de fonctionnement.

RÉFÉRENCES UTILES

- Guide des bonnes pratiques de l'IPAF - Chargement et déchargement TE-1132-0516-1-fr
- Toolbox Talk pour le chauffeur-livreur IPAF
- Les commandes piéton des PEMP Toolbox Talk TE-29-FR-V14.0 2023-09-06.

QUI DOIT SAVOIR ?

Cette Toolbox Talk s'applique à toutes les personnes impliquées dans la livraison et la collecte des PEMP, y compris :

- Personnel de la société de location
- Utilisateurs (ceux qui ont la responsabilité des PEMP sur le site)
- Sociétés/chauffeurs de livraison sous-traitants

MESURES DE CONTRÔLE DES RISQUES (CHAUFFEURS-LIVREURS)

- Le chauffeur doit toujours réaliser une évaluation dynamique des risques avant toute activité de (dé)chargement.
- Effectuer une vérification quotidienne/pré-utilisation du treuil, du câble de treuil et du crochet afin de détecter tout dommage ou défaut.
- Vérifier que la capacité du treuil, du câble et du crochet est suffisante pour aider en toute sécurité au chargement de la PEMP concernée.
- Suivre les instructions du fabricant de la PEMP pour la position correcte de fixation du crochet du treuil.
- Lors de l'utilisation d'un treuil, effectuer une traction rectiligne en utilisant un système à double chaîne (brothers).
- Il convient de faire preuve de prudence lors de l'utilisation simultanée des commandes de la PEMP et du treuil.
- Une évaluation des risques supplémentaire doit être effectuée lors du chargement ou déchargement d'équipements défectueux ou endommagés.
- Maintenir toujours une distance de sécurité par rapport à la PEMP lors de son positionnement à l'aide d'un treuil.
- Ne jamais se tenir ni placer une partie de son corps entre deux PEMP sur le plateau d'un véhicule/remorque lors du chargement ou déchargement.
- S'il y a le moindre doute sur la capacité des freins de la PEMP à maintenir la machine en position de manière sûre, les roues doivent être calées.
- Ne jamais surcharger le treuil, le câble ou le crochet.
- S'arrêter et réfléchir avant d'actionner l'interrupteur ou le bouton de commande directionnelle sur la télécommande du treuil.
- Maintenir les plateaux de véhicules/remorques exempts de débris et d'équipements de fixation inutiles.
- Pendant l'activité de (dé)chargement, porter un Équipement De Protection Individuelle (EPI) approprié.
- Éloigner le personnel non essentiel de la remorque, pendant le processus de (dé)chargement.
- Utiliser un signaleur/observateur si nécessaire.

- Ne jamais utiliser le treuil pour sécuriser une PEMP lors du transport.
- Il convient de faire preuve de prudence lors de l'utilisation simultanée des commandes de la PEMP et du treuil.

RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

- Fournir une zone de chargement sécurisée pour la livraison et la collecte des PEMPs avec une zone de dégagement suffisante.